

H3C S1024 快速以太网交换机

产品概述

H3C S1024 交换机是 H3C 公司自主开发的无管理以太网交换产品，提供 24 个符合 IEEE802.3u 标准的 10/100M 自适应以太网接口，所有端口均支持全线速无阻塞交换以及端口自动翻转功能，可以安装于 19 英寸标准机架。



H3C S1024 快速以太网交换机

产品特点

- 符合 IEEE802.3、IEEE802.3u 和 IEEE802.3x 标准；
- 提供 24 个 10/100M 自适应以太网端口；
- 每个端口都支持 Auto-MDI/MDIX 功能；
- 每个端口都提供 Speed 和 Link/Act 指示灯，显示端口的工作状态；
- 每个端口支持全双工 802.3x 流控及半双工背压流控。
- 采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能；
- 集成专业级防雷电路，可提供防雷等级 4 级（共模防护 7KV）的专业防护；

产品规格

| 属性 | S1024 |
|-------------|--|
| 外形尺寸（宽×深×高） | 330mm×230mm×44mm |
| 固定端口 | 24 个 10/100Mbps 自适应以太网端口 |
| 网线类型 | 10/100Base-TX: 3/4/5 类双绞线，支持最大传输距离 100m |
| MAC | 8K |
| 包转发率 | 3.6Mpps |
| 输入电压 | 100V-240V AC |

| 属性 | S1024 |
|--------|--------------------|
| 防雷 | 共模防护 7KV, 防雷等级 4 级 |
| 功耗 | <9W |
| 工作环境温度 | 0°C~40°C |
| 工作环境湿度 | 5%~95% |
| 散热方式 | 自然散热 |