

H3C WAP712C 室内放装型 802.11ac 无线接入设备

产品概述

H3C WAP712C 无线产品是杭州华三通信技术有限公司(H3C)自主研发的新一代基于 11ac MIMO 技术的高速无线接入设备(以下简称 AP), 能够覆盖更大的范围。

WAP712C 内置天线, 外型小巧美观, 安装方式灵活, 适用于壁挂、吸顶等多种安装方式。



WAP712C 室内放装型 802.11ac 无线接入设备

产品特点

实现优质的无线网络 TCO

WAP712C 遵从 802.11ac 协议标准, 可以有效地从覆盖范围、接入密度、运行稳定等方面提供更高性能的移动云接入服务并协助用户实现优质的无线网络 TCO(总拥有成本/Total Cost of Ownership)。

绿色低碳设计

- 全速率全特性能够满足标准 POE 供电（低于 12.95W）。
- WAP712C 通过创新性的逐包功率控制(PPC)技术，在确保报文能成功传输的前提下动态调节 AP 设备和客户端直接的双向功率，以达到减少设备能耗和延长移动终端待机时间的作用。

支持 Fat/Fit 两种模式

WAP712C 支持 Fat 和 Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在 Fat 和 Fit 两种工作模式中切换，同时用户可以根据应用需求，灵活选择所需的设备出厂版本(Fat 模式版本或 Fit 模式版本)。

当客户的无线网络初始规模较小时，客户只需采购相应无线设备，并设置其工作模式为 Fat 模式。随着客户网络规模的不断扩容，当网络中应用的无线设备达到几十甚至上百台时，为降低网络管理的复杂度，建议客户采购 H3C 自主研发的 WAC 系列无线控制器设备（WAC360/WAC361），便于集中管理网络中的所有的 WAP712C 无线设备，此时只需将其工作模式切换到 Fit 模式。

工作模式切换过程只需要简单命令行，且可以通过设备网管批量执行，有利于将客户的无线网络由小型网络平滑升级到大型网络，从而更好地保护用户的投资，非常适合运营级大规模无线网络的平滑扩容升级。

提供本地转发功能

当 WAP712C (Fit 模式)通过广域网方式转发时，无线接入设备部署在分支机构，而无线控制器部署在总部，所有用户数据由无线接入设备发送到无线控制器，再由无线控制器进行集中转发。WAP712C 可将数据报文在无线接入设备上直接转化为有线格式的报文，使得数据报文不经过无线控制器，而是在本地进行转发，大大节约了有线带宽。

支持 IPv4/IPv6 双协议栈(Native IPv6)

WAP712C 全面支持 IPv6 特性，设备实现了 IPv4/IPv6 双协议栈。无论原有有线网络是 IPv4 还是 IPv6，都可以自动地与 WAC 系列控制器进行注册提供 WLAN 服务，不会成为网络中的信息孤岛。

支持 RealTime Spectrum Guard(实时频谱保护)模式

RealTime Spectrum Guard(RTSG)是 H3C 创新提出的针对无线环境频谱状态的专业监控方案。H3C WAP712C 支持内置射频采集模块，实现深度融合的射频监控和实时频谱防护。

RTSG 的控制台融合部署于 H3C iMC 智能管理中心，通过 CAPWAP 管理隧道，与 Sensor AP 进行通信和数据采集，实现 7X24 小时的无线环境质量监控、无线网络能力趋势评估以及非许可干扰告警。通过图形化方式，主动探测和识别所有 2.4GHz/5GHz 波段的射频干扰源(Wi-Fi 或非 Wi-Fi)，可提供实时 FFT 图，频谱密度图、光谱图、占空比图、事件光谱图、频道功率、干扰功率等；可自动识别干扰源，确定有问题的无线设备的位置，确保无线网络发挥更佳的性能。结合 H3C iAR 智能报表组件，可实现全覆盖区内的射频质量历史记录存储、追溯、回放等，自动生成客户化的趋势、合规和审计报告。

针对用户无线环境监管的不同层次需求，RTSG 方案的部署可以灵活采用 Local mode 或 Monitor Mode。当工作在 Local Mode 时，可以在获得有效的频谱防护前提下，保持正常的用户接入和数据包转发。

提供 EAD 无线接入

终端准入控制(EAD, End user Admission Domination)解决方案从控制用户终端安全接入网络的角度入手, 整合网络接入控制与终端安全产品, 对接入网络的用户终端强制实施企业安全策略, 通过与安全策略服务器的联动, 可以对感染病毒或存在系统漏洞等不合格的无线客户端进行下线、隔离、提醒或监控等多种方式的处理, 只有无线客户端符合相应的安全策略之后才允许正常访问网络, 从而提高了无线网络的整体安全性。

支持远程探针分析

WAP712C 支持作为远程探针分析的 Sensor 设备, 可以对覆盖区内的 Wi-Fi 报文进行侦听捕获并实时镜像到本地分析设备供网络管理员进行故障排查、优化分析。远程探针分析功能既可以针对工作信道进行无收敛镜像, 也可以对所有信道轮询采样, 灵活满足无线网络监控运维要求。

内置射频优化引擎(ROE)

WAP712C 内置射频优化引擎(RF Optimizing Engine), 通过基于特征和协议的射频优化, 有效提升无线部署中高密度接入、流媒体传输等场景中的应用加速能力和质量保障效果。其中包含: 多用户公平调度、混合接入公平、过滤干扰、速率最优、频谱导航、组播增强(IPv4/IPv6)、逐包功率控制和智能带宽保障等。

支持智能负载均衡

WAP712C 支持按接入用户数量和流量的复杂均衡方式, 当无线控制器发现无线接入设备的负载超过设定的门限值以后, 对于新接入的用户无线控制器会自动计算此用户周围是否还有负载较轻的无线接入设备可供用户接入, 如果有则会拒绝用户的关联请求, 用户会转而接入其他负载较轻的无线接入设备, 但如果无线用户不在重叠覆盖区内, 传统的负载均衡方式往往会导致连接不上网络, 造成误均衡。H3C 公司创新性的支持智能负载均衡技术, 保证只对处于覆盖重叠区的无线用户才启动负载均衡功能, 有效的避免误均衡的出现, 从而最大限度的提高了无线网络容量。

支持中文 SSID

WAP712C 支持使用中文 SSID, 可指定最长包含 16 个汉字的 SSID, 也可以使用中英文混合的 SSID, 为国内用户提供了更大的使用便利。

产品规格

硬件规格

属性	WAP712C	WAP712C-GREEN-FIT
重量	<0.5kg	
尺寸(不包含天线接口和附件)	140mm x 140mm x 33mm	
1000M 以太网口	1 个	
PoE	支持 802.3af 供电	支持 802.3af 供电
本地供电	支持 48V DC/0.25A	支持 48V DC/0.25A (需单独配置)
Console 口	1 个	
内置天线	内置天线	
工作频段	802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国) 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国)	
调制方式	11b: DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps 11a/g: OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps 11n: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 11ac: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM MIMO-OFDM(11n): MCS 0-7 MIMO-OFDM(11ac): MCS 0-9	
发射功率(最大)	20dBm (功率可调)	
可调功率粒度	1dBm	
复位/恢复出厂配置	支持	
状态指示灯	黄绿蓝三色	
工作温度/存储温度	0°C~45°C/-40°C~70°C	
工作湿度/存储湿度	5%~95%(非冷凝)	
防护等级	IP31	
整机功耗	12.95W	
安全规范	GB4943、EN60601-1-2(医疗)、UL/CSA 60950-1、EN/IEC 60950-1、EN/IEC 60950-22	
EMC	GB9254、EN301 489、EN55022、FCC Part 15、RSS-210	
射频认证	FCC Part 15、EN 300 328、EN 301 893、工信部无线电发射设备型号核准	
MTBF	>250000H	

软件规格

属性	WAP712C	WAP712C-GREEN-FIT
产品定位	室内放装型双频	
11ac 支持	空间流数(Streams)	1
	工作频段	5GHz
	80MHz 捆绑	支持
	433 Mbps(PHY)	支持

属性		WAP712C	WAP712C-GREEN-FIT
	A-MPDU	支持	
	A-MSDU	支持	
	最大相似性解调(MLD)	支持	
	最大合并比接收(MRC)	支持	
	空时分组码(STBC)	支持	
	低密度奇偶校验编码(LDPC)	支持	
11n 支持	空间流数(Streams)	1	
	工作频段	2.4GHz 和 5GHz	
	40MHz 捆绑	支持	
	150Mbps(PHY)	支持	
	A-MPDU	支持	
	最大相似性解调(MLD)	支持	
	波束切换成型(TxBF)	支持	
	最大合并比接收(MRC)	支持	
	空时分组码(STBC)	支持	
	低密度奇偶校验编码(LDPC)	支持	
WLAN 基础	每射频最大接入用户数	120(实际用户数因应用环境等因素存在差异)	
	虚拟 AP(实际应用中推荐每射频至多设置 5 个)	32	
	open system/shared key 认证	支持	
	广播 Probe 请求应答控制	支持	
	WPA、WPA2、Pre-RSNA 用户混合接入	支持	
	RTS/CTS	支持	
	CTS-to-self	支持	
	隐藏 SSID	支持	
WLAN 扩展	STA 相关	支持 STA 异常下线检测、STA 老化、基于 STA 的统计和状态查询等	
	接入用户数限制	支持	
	链路完整性检测	支持	
安全策略	加密	支持 64/128 位 WEP、动态 WEP、TKIP、CCMP(11n 推荐)加密 支持多种密钥更新触发条件动态更新单播/广播密钥	
	802.11i	支持	
	认证	支持 802.1x 认证、MAC 地址认证、PSK 认证、Portal 认证等 (根据应用不同可能需要 H3C WAC 系列无线控制器配合)	
	用户隔离	支持： 1、无线用户二层隔离 2、基于 SSID 的无线用户隔离	

属性		WAP712C	WAP712C-GREEN-FIT
	转发安全	支持报文过滤、MAC 地址过滤、广播风暴抑制等	
	无线端点准入	支持/无线 EAD	
	SSID 与 VLAN 绑定	支持	
	智能无线业务感知(wIAA)	支持	
	wIDS/wIPS	支持	
	管理帧保护(802.11w)	支持	
	实时频谱防护(RTSG)	支持	
AAA	Radius Client	支持	
	认证服务器多域配置	支持	
	备份认证服务器	支持	
二三层功能	IP 地址设置	支持：静态 IP 地址(FAT)或 DHCP 获取 IP 地址(可选 option 60)	
	Native IPv6	支持	
	IPv6 Portal	支持	
	IPv6 SAVI	支持	
	ACL	支持(IPv4/IPv6)	
	本地转发	支持：基于 SSID+VLAN 的本地转发	
	组播	IGMP Snooping/MLD Snooping	
服务质量	802.11e	支持 WMM	
	优先级	支持以太网口 802.1p 识别和标记	
		支持无线优先级到有线优先级的映射	
	QoS 策略映射	支持不同 SSID/VLAN 映射不同的 QoS 策略	
	支持 L2~L4 包过滤和流分类功能	支持	
	CAR	支持	
	用户带宽管理	可按每 STA 分配可用带宽，或按照 SSID 分配所有 STA 共享总带宽	
	负载均衡	支持：基于流量、用户、频段(双频支持)	
	频谱导航	支持	
	组播增强	支持：组播转单播(IPv4/IPv6)	
	CAC(Call Admission Control)	支持：基于用户数和基于信道利用率	
SVP Phone	支持		
绿色节能	逐包功率控制(PPC)	支持	
	Green AP 模式	支持	
	动态 MIMO 省电	支持	
	增强型自动省电传送(E-APSD)	支持	
	WMM Power Save	支持	
管理维护	网络管理	TR-069、SNMP V1/V2c/V3、Trap、HTTP(S)、SSH、Telnet、FTP/TFTP	

属性		WAP712C	WAP712C-GREEN-FIT
	管理 SSID	支持	
	日志功能	SYSLOG	
	远程探针分析	支持	